

## Lantbrukstråd

I vårt klimat i Skåne och på västkusten oxiderar förzinkning med bårtåt 2 my/år. (skillnader finns mellan öst- och västkust samt närhet till havet)

På marknaden säljs i huvudsak normalförzinkad tråd med drygt 8 my zink vilket innebär en livslängd på ca 4 —5 år.

Vi säljer endast starkförzinkad tråd med för 1,5 mm tråd över 30 my zink samt för 1,8 och 2,0 mm tråd över 35 my. **Detta kallar vi kvalitet!**

### Vi marknadsför följande typer av trådar:

Mjuk tråd har en brotthållfasthet på ca 400-600N/mm<sup>2</sup> och är mjuk och smidig att hantera.

Heigh Tensile-tråd (HT-tråd) har en brotthållfasthet på 1000-1200N/mm<sup>2</sup>, sträcker sig inte men är hård att hantera.

1,5mm mjuk tråd är en billig tråd för icke permanenta stängsel. 5kg = 363m

1,8mm mjuk tråd är den mest sålda universaltråden för alla typer av stängsel. 5kg = 252m

2,0mm mjuk tråd är en stark och lätthanterad tråd för lite bättre stängsel. 5kg = 204m

2,0mm HT är en stark tråd för permanenta stängsel. 25kg = 1000m

2,5mm HT är en stark tråd för permanenta stängsel. 25kg = 650m

### Crapal 4 med Aluzink

2,5mm HT Crapal 4 är en stark tråd för permanenta stängsel med ett unikt rostskydd av en blandning aluminium (5%) och zink (95%). Livslängden är mer än dubbelt så lång som för starkförzinkad tråd.

25kg = 650m

### Varning!

På marknaden säljs idag mycket "falsk" HT-tråd, med en brotthållfasthet på ofta under 800 N/mm<sup>2</sup>. I vissa fall försöker man villa bort begreppen med att kalla den försträckt tråd, i andra fall kallar man den felaktigt HT-tråd eller hårddragen tråd. Ett annat begrepp som förekommer är trippelgalvaniserad tråd. Detta är ett sätt att få den egna produkten att framstå som bättre än starkförzinkad tråd, trots att det är just starkförzinkad den är.

### Tips!

Vill Du sätta upp ett elstängsel som håller under överskådlig tid med ett minimum av underhåll, använd 2,5 mm HT-tråd med kraftiga isolatorer och sträckfjädrar.

**Taggtråd** E174 är bästa tråd för djurstängsel. Den har samma egenskaper som den tråd som är mest känd på marknaden idag.

För **Industriändamål** har vi tråd galvad och plastad upp till 4,5 mm tjocklek.

**Trans-Naval AB**

Ekholma 2438

288 93 Nävlinge

Tel 044-822 00

Fax 044-822 01