

# Hundgårdsnät



Hundgårdar kan också platsbyggas och vanligen använder man svetsat nät eller flätverksnät. (se bild).

Till svetsat nät spikas vanligen ihop en ram av tryckimpregnerade plank eller ännu hellre klyvda Ø8cm eller Ø10cm slanor. Ett bra svetsat nät är det till höger på bilden som är gjort av 2,7mm tråd med maskstorleken 102x51mm och 1524mm högt. Spikas detta på en ram kan man komma upp i ca 1700 - 1800mm. Snyggt och prisvärt.

Att bygga hundgård av flätverksnät är mycket vanligt men kräver lite mer av byggaren. Det sätts i princip upp som ett industristängsel, man gjuter ner stolpar, stagar i hörnen och spänner en staglina i över- och underkant av nätet. Till vänster på bilden visas ett nät med 2,5mm tråd med 50mm maska och med en höjd av 1800mm. Finns på lager i andra höjder, mask- och trådtjocklekar. Till större hundgårdar blir detta det prisbilligaste alternativet.

Till nätet passar en dörr "Ekholma Hundgårdsdörr" 1800-900-50 vfdz.



Gården på bilden här under är tillverkad i tryckimpregnerat trä och svetsat nät 2,7-102x51-1524mm.



**Trans-Naval AB**  
Ekholma 2438  
288 93 Nävlinge  
Tel 044-822 00  
Fax 044-822 01

