

Försäkringsbolagens normala minimikrav på inhägnad för industrin.

Områdesskydd Skyddskrav

Områdesskyddet ska bestå av stängsel eller vägg och vara totalt minst 2,20 m högt varav de översta 0,20 m ska utgöras av minst två rader taggtråd. Områdesskyddet ska anslutas så nära till marken att inkrypning under områdesskyddet förhindras.

Områdesskyddets fastsättningsanordningar, stolpar, stag m m ska vara förankrade i marken på ett godtagbart sätt.

Exempel på godtagbart utförande

- flätverksstängsel av minst 3 mm tjock ståltråd med maskstorlek som inte överstiger 50 x 50 mm
- vägg av trä minst 25 mm tjock
- vägg av stålplåt minst 1 mm tjock

Grind, port och dörr

Grind, port och dörr ska fylla samma krav på skydd mot inbrott som områdesskydd (stängsel och vägg) enligt ovan.

Grind, port och dörr ska vara låst med av Försäkringsförbundet godkänd låsenhet (antingen lås och slutbleck samt i förekommande fall dörrförstärkningsbehör eller hänglås med beslag). Beslag till hänglås ska ha minst samma motståndskraft mot inbrottsangrepp som låset.

Vid gångjärnen ska finnas spärranordning som förhindrar avlyftning av grind i stängt läge. Port och dörr ska vara försedd med likvärdigt skydd.

Grind, port och dörr anses inte låst om nyckel kvarlämnats i låset.

Glöm inte att försäkra stängslet Du just skall montera eller monterat!

Trans-Naval AB

Ekholma 2438
288 93 Nävlinge
Tel 044-822 00
Fax 044-822 01