

## ProGate / ProGate LT



ProGate är en serie fribärande skjutgrindar som är designade för att tillgodose högt ställda krav på såväl säkerhet som estetisk form.

- ProGate är mycket svårforcerad för objudna gäster, samtidigt som den bidrar till att skapa en snygg entré. Grind, stativ och styrautomatik är dimensionerade och utformade för att säkerställa lång och problemfri drift, vilket ger en god total ekonomi.
- ProGate finns både som dubbel- och enkelgrind. Fri öppning på upp till 30 meter för dubbelgrindar och 15 meter för enkelgrindar, skapar goda förutsättningar för kreativa grindlösningar.
- ProGate levereras oftast med motor, styrautomatik och säkerhets-utrustning monterad och testkörd från fabrik, färdig att bulta på gjutet fundament. Utifrån behovet av kontrollerade in och ut passager, anpassas styr och säkerhets-system efter kundens önskemål, CE-märkning utförs.
- ProGate varmförzinkas genom doppning enligt europastandarden EN ISO 1461:1999 för att säkerställa marknadens bästa ytbehandling. Resultatet blir en underhållsfri grind med mycket lång livslängd.
- Tillverkas som standard i 2 höjder. 2400mm med överklättringsskydd av sågtand. Eller 2000mm plus 3 rader taggtråd.
- **ProGate finns också i en lite lättare, prisbilligare variant ProGate LT.**

## ProGate LT



ProGate LT är en "Lightvariant" av den betydligt tyngre ProGate.

ProGate LT ger ett förstärkt områdesskydd jämfört med traditionella slaggrindar, och till skillnad från dessa löper grinden utmed stängselinjen, vilket minskar risken för påkörningskador och sparar värdefullt utrymme.

Konstruktionen ger ett kraftigt förstärkt genomkörningskydd .

ProGate LT är frihängande.

ProGate LT är precis som våra övriga grindar varmförzinkade genom doppning, enligt europastandard EN ISO 1461: 1999, (medelvärde skiktjocklek minimum 55 my ).

ProGate LT levereras profilfylld upp till 17 meters öppning.

**Trans-Naval AB**  
Ekholma 2438  
288 93 Nävlinge  
Tel 044-822 00  
Fax 044-822 01  
[www.transnaval.se](http://www.transnaval.se)