

Skjutgrindöppnare



Den Nya generationen öppnare med Ny teknik kombinerad med erfarenhet från många års tillverkning har resulterat i ett komplett program.

ELEKTRONISK STYRENHET

Den elektroniska styrenheten har en mängd inbyggda funktioner, t.ex:

- När en öppna/stäng impuls ges kontrollerar elektroniken att all säkerhetsutrustning är i funktion innan motorn startar.
- Försedd med elektroniska gränslägen som ej påverkas av is eller snö.
- Gränslägesindikering samt belastningsvakt är inbyggda.
- Möjlighet att öppna grind/port partiellt för gång- och cykeltrafik.
- Förberedd för "master-slav" d.v.s 2-flygliga grindar/portar.
- Förberedd för inkoppling av plug-in radiomottagare, alt. mottagare i separat kapsling.

Frikoppling av motor/växel sker med nyckel vid strömavbrott och manuell öppning/stängning är möjlig.

TEKNISK DATA

BKE-1800	BKE-2200	BXE-241
Skyddsklass: IP 54	Skyddsklass: IP 54	Skyddsklass: IP 54
Matningsspänning: 230 V	Matningsspänning: 230 V	Matningsspänning: 230 V
Motorspänning: 230 V	Motorspänning: 230 V	Motorspänning: 24 V DC
Effekt: 480 W	Effekt: 580 W	Effekt: 400 W
Inkopplingstid: 50%	Inkopplingstid: 50%	Inkopplingstid: 50 %
Vridmoment: 45 Nm	Vridmoment: 54 Nm	Vridmoment: 27 Nm
Dragkraft: 1100 N (ställbart)	Dragkraft: 1500 N (ställbart)	Dragkraft: 700 N

BXE-241 för grindar upp till 600 kg. Speciellt lämpad för brandportar och grindar som skall kunna öppna även vid strömavbrott. Batteribackup ingår.

Trans-Naval AB
Ekholma 2438
288 93 Nävlinge
Tel 044-822 00
Fax 044-822 01
www.transnaval.se