

Slaggrindautomatik för 1 - 2 flygliga industrigrindar



F1024-S är en kompakt öppnare anpassad för svenska förhållanden. Växel av pressgjuten aluminium försedd med frikopplingsvred. Kåpa och bottenplatta i rostfritt stål. Länkarm samt konsol i varmförzinkat utförande.

ELEKTRONISK STYRENHET

Den elektroniska styrenheten har en mängd inbyggda funktioner, t.ex:

- När en öppna/stäng impuls ges kontrollerar elektroniken att all säkerhetsutrustning är i funktion.
- Sista biten mot helt stängd grind kopplar motorn om till lågfart som innebär mindre påfrestning på grind och automatik.
- Inbyggd belastningsvakt
- Automatisk stängning av grind om så önskas. Tiden ställbar mellan 2-120 sekunder.
- Förberedd för inkoppling av hållmagnet.
- Möjlighet att vid behovenbart öppna ett grindblad på 2-flyglig grind.
- Förberedd för inkoppling av plug-in radiomottagare, alt. mottagare i separat kapsling.
- Styrenheten kan kompletteras med batteri back-up som automatiskt kopplas in och möjliggör grindöppning vid strömavbrott. Underhållsladdning av batterier sker automatiskt.

TEKNISK DATA

Skyddsklass IP 54
Inkopplingstid 50%

Matarspänning 230V
Vridmoment 45 Nm

Motorspänning 24V DC
Vikt 15 kg

Effekt: 180W

Trans-Naval AB
Ekholma 2438
288 93 Nävlinge
Tel 044-822 00
Fax 044-822 01
www.transnaval.se